

# Hochleistungsgebläse FB 860

# GEHL

heisst neu



# H & S

Manufacturing Co. Inc.  
Marshfield, Wisconsin

**Jetzt  
noch mehr  
Vorteile**





Das Auswurfrohr ist schnell, abnehmbar und ermöglicht somit eine sehr einfache Kontrolle und Wartung der Wurfschaufeln.



Eine Höhenverstellung für beide Räder ist serienmässig. Die Räder sind mit Lager und nicht mit Buchsen versehen, damit können auch längere Strassenfahrten ausgeführt werden.



Die Zuführschnecke mit einem Durchmesser von 30cm ist in einem Winkel von 30° zum Wurfrad angebracht.



Schalenförmige Wurf-schaufeln sind durch eine seitliche Hinter-scheibe miteinander verbunden. Das Fördergut wird von der Zuführschnecke ohne einen Impulsverlust ins Fütter-silo geführt.



Mit einer einfachen Abschaltkupplung für die Zuführschnecke. Der einfache Einfülltrog ist mit Gummischürzen versehen.

### H&S 860 Gebläsespezifikationen

Förderhöhe.....	über 30 m
Leistung	
Maissilage.....	bis 180 To. pro Std.
Grassilage.....	bis 100 To. pro Std.
Zapfwellendrehzahl.....	540 U/min
Leistungsbedarf.....	ab 60 PS
Gebläse	
Durchmesser innen.....	1520 mm
Breite.....	2280 mm
Wurfschaufel nachstellbar.....	8
Rohrausgang Durchmesser.....	230 mm
Einfülltrog	
Zuführschnecke Durchmesser....	305 mm
Zuführschnecke Länge.....	940 mm
Zuführschnecke Drehzahl.....	540 U/min
Einfüllhöhe / Trog.....	508- 680 ab Boden
Länge.....	2.75 m
Breite.....	2.53 m
Höhe.....	1.78 m- 1.90 m
Gewicht.....	530 kg
Reifendimension.....	480 x 8